

# Equilibratrici

L'equilibratrice 6800P per autofficine, concessionari e centri di assistenza pneumatici con alto volume pneumatici. Con monitor touch screen, inserimento dati automatico e puntatore laser per il posizionamento dei pesi adesivi sulla ruota in modo preciso, rapido e semplice. Equilibratura e diagnosi dell'eccentricità vengono eseguite in un solo ciclo rapido. Rilevamento automatico della larghezza del cerchione mediante Sonar.



WB 6800 P



WB 690



**Equilibratrice elettronica computerizzata per autocarro, furgone e auto con monitor LCD XVGA da 17".** La WB690 è equipaggiata di serie con il sollevatore ruota ed il doppio calibro per la rilevazione automatica di tutte le misure della ruota. Solida, veloce e affidabile opera su tutte le ruote di veicoli commerciali e da vettura fino ad un diametro massimo ruota di 1150 mm / 45" e fino ad un peso massimo di 200 Kg. La WB690 è dotata di sollevatore pneumatico con comandi a pedale per la salita e la discesa di grande potenza e portata, che consente di centrare con facilità e sicurezza pneumatici di notevoli dimensioni



WB 680 P



**Equilibratrice elettronica computerizzata a monitor LCD XVGA** alto di gamma con grafica tridimensionale per facilitare tutte le operazioni di lavoro dell'operatore. Solida, veloce e affidabile la WB680/680P opera su tutte le ruote da autovettura fino a 30", trasporto leggero e motoveicoli aventi un diametro massimo ruota di 1120 mm (44"). Autodiagnosi e auto-taratura rendono particolarmente semplice la manutenzione. La WB 680 P è dotata di **sistema di lancio con Motor inverter**, che consente di lanciare e fermare la ruota in un tempo molto rapido e con elevata silenziosità del gruppo meccanico, e di **sistema di bloccaggio pneumatico**.



WB 640 N



**Equilibratrice elettronica computerizzata a monitor LCD X VGA** con grafica tridimensionale per facilitare la lettura degli squilibri ed il controllo delle operazioni. Programma operatore per consentire a 3 persone l'utilizzo contemporaneo della macchina. Possibilità di personalizzare display in lingua e funzioni della macchina. Autodiagnosi e autotaratura rendono estremamente semplice la manutenzione. Carter di protezione ruota che permette l'equilibratura di ruote aventi un diametro di 1.120 mm (44").



WB 277 N



**Equilibratrice digitale a microprocessore** a lancio unico e **ciclo completamente automatico**. I diversi programmi sono facilmente selezionabili tramite i diversi tasti di funzione. Visualizzazione contemporanea dei valori del peso e della posizione su doppio display. Autodiagnosi e autotaratura rendono estremamente semplice la manutenzione. Il programma Aludata risolve tutti i problemi legati all'equilibratura dei cerchi in lega. Il programma del peso invisibile che nasconde dietro le razze del cerchio i pesi adesivi, ottimizzando il rapporto qualità/estetica. Dotata di carter di protezione ruota che permette l'equilibratura di ruote aventi un diametro di 1.120 mm. (44") **Calibro automatico per larghezza ruota**.